

# 葫芦岛银行股份有限公司灾备中心 家具采购项目询价公告

葫芦岛银行股份有限公司拟采用询价方式为“葫芦岛银行股份有限公司灾备中心家具采购项目”选择合格的供应商，现邀请潜在供应商参与本项目询价，如有意愿参与，请在递交响应文件前两天将报名信息（包括营业执照、联系人姓名及电话）发送至指定邮箱。在截止时间前按要求提供以下材料并加盖单位公章，将响应文件递交至葫芦岛银行股份有限公司。

## 一、采购人信息

单位名称：葫芦岛银行股份有限公司

联系人：曹华清 电话：3107766

地址：辽宁省葫芦岛市龙港区龙湾大街 33 号

指定邮箱地址：hldyh-zbbgs@126.com

## 二、项目概述及工作内容

葫芦岛银行股份有限公司灾备中心家具采购项目

主要采购内容：详见采购清单。

最高限价：总价上限控制价：69210.00 元（含税），单价上限控制价详见采购清单中单价的设置。供应商需上报单价含税价格、单价不含税价格、总价不含税价格、总价含税价格（付款前需开具增值税专用发票）。供应商必须按采购

人设定的总价和单价上限控制价及提供的采购清单，结合企业自身情况自主报价，总价和单价的含税价格均低于上限控制价，其中有一项未低于上限控制价的为无效报价。

报价单价、总价包括但不限于：原材料、安装、运输、税金及政策性文件规定等各项应有费用，以及为完成询价文件规定的货物及伴随服务工作所涉及的一切相关费用。

供货期：自签订合同后 20 日完成

### 三、主要内容

1. 按照采购人需求提供家具，并提交甲方确认。
2. 其他未尽事宜在合同中体现。

### 四、响应文件递交响应时间

询价单位于 2025 年 11 月 26 日 北京时间 14:00 前按要求予以报价。

### 五、询价会议时间及地点

询价会议时间：2025 年 11 月 26 日 14 时 00 分

地点：葫芦岛银行总行后二楼培训中心

### 六、响应文件要求：

1. 有效营业执照（复印件加盖公章）
2. 法定代表人身份证明书（格式自拟）
3. 法定代表人授权委托书（格式自拟）（非法人代表报价时需提供）

4. 具备履行合同能力的声明函
  5. 公司简介
  6. 报价单（格式参照采购清单）
  7. 要求在报价时明确上报相关产品参数
  8. 提供承诺书：质保期两年，质保期内免费维修更换。
- 付款前进行验收，如发现货物不符合约定的材质参数，无条件退货，全额赔偿给采购人造成的损失。

#### 七、其他需要说明的事项


1. 各单位需按响应文件要求及顺序编制文件并每页均加盖公章；
2. 编制份数：胶装纸质版五份并密封（不接收散页）；
3. 在响应文件递交响应时间前递交至：葫芦岛银行股份有限公司（辽宁省葫芦岛市龙港区龙湾大街 33 号）；
4. 联系人：曹华清；
5. 联系电话：3107766；
6. 我单位按照总价不含税价格最低价的原则进行乙方选择。


采购人：葫芦岛银行股份有限公司

日期：2025 年 11 月 17 日



# 采购清单

| 序号 | 品类   | 图样                                                                                  | 材质参数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 最高综合单价控制价(含税) | 单价(不含税) | 采购数量 | 小计(不含税) | 小计(含税) |
|----|------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|------|---------|--------|
| 1  | 办公工位 |    | 办公工位: 板材ENF实木颗粒板, 钢木结合, 1600*1500*1100mm, 含侧柜、附柜按标准尺寸、主机架、键盘架等配件, 下面MFC板, 。 屏风提供横向和纵向走线功能, 满足人均不小于4根走线, 强弱电分离并保证抗干扰距离30cm, 满足强弱电面板安装深度的要求, 强弱电面板开孔均不小于2个; 工位框架、收边、踢脚板采用优质颗粒板, 其中封边皮厚度为1.0mm, 。 桌板采用25mm吉林露水河、大亚、福人优质耐磨板, 坚固耐用, 承重60kg以上, 质保期内不变形, 水率在11%±1%之间, 符合GB/T 3324的要求, 贴面厚度不小于1.0mm, 耐划痕、耐磨、散聚光、易清洁, 色泽柔和、有多种木色可选, 自然逼真。桌子活动柜板采用耐磨板, 台面厚度不小于25mm, 桌板封边, 采用硕泰、兄奕封边带厚度不小于2mm。桌板部件除内部隐蔽处外, 均应进行封边处理, 封边应严密、平整、无脱胶、表面有胶渍等瑕疵。(需提供板材质检报告) | 1030          |         | 30   |         | 30900  |
| 2  | 职员转椅 |    | 面料: 采用优质透气阻燃尼龙PA网孔面料, 厚度≥1.2mm; 海绵: 选用优质耐阻燃、防老化、高回弹海绵, 密度大于等于40kg/m³; 压缩永久变形率符合国家标准气压棒: 采用进口气压棒, 可升降30万次无损坏, 升降轻便灵活无噪音、角度调节灵活; 可承受150kg压力脚架: 选用优质五星脚, 高承压承重、铁质镀锌脚架及万向轮(地毯轮); 万向轮可自由转动、滚动, 通过0.2万次有障碍循环测试, 9.8万次无障碍循环测试。扶手: 座椅选用优质PA扶手; 其他: 座椅具备升降及可倾斜调节功能, 并采用人体工程学原理进行设计, 搭配仰锁机构及优质五金件。(需提供合格证)                                                                                                                                            | 300           |         | 30   |         | 9000   |
| 3  | 办公桌  |  | 1. 规格要求: 1600*800*760, 桌面人造纤维密度ENF级板材, 桌面左右上角各打Φ60mm金属过线孔, 桌面两侧板及前挡板厚度为≥40mm实木颗粒板。桌面厚度≥40mm, 其它部位均为≥18mmENF级标准的人造纤维密度板, 面板结构: 中间实木内架厚度≥64mm, 上下层为8mmENF级人造纤维密度板, 台面无颗粒、气泡、粗点, 颜色均匀。2. 基材要求: 用ENF级标准的人造纤维密度板, 要保证不变形, 并经过防虫、防腐、高温、高压处理。3. 油漆: 采用绿色环保水性油漆, 透明度高、耐划伤、防黄变, 具有阻燃、无毒害达到环保标准。4. 办公桌结构: 台面耐磨, 前挡板漆面材料采用优质胡桃木皮, 要求桌面下附可活动长柜一组, 尺寸为1200*400*630, 开启方式为对开门。5. 五金件: 优质五金件。(需提供板材质检报告)。                                                  | 1290          |         | 3    |         | 3870   |

|         |       |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |  |    |       |       |
|---------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--|----|-------|-------|
| 4       | 书柜    |     | 材质规格要求：2100*400*2000；上下两层柜，上面柜体内附2层可调节隔板，下面柜体内附一层可调隔板，每层隔板可承载 $\geq 50\text{kg}$ 、2、材质要求：整体面使用优质ENF实木颗粒板，厚度18mm，柜体板、门板厚度 $\geq 18\text{mm}$ ，门板玻璃为5mm透明玻璃。4、部件除内部隐蔽处外，均进行封边处理，封边应严密、平整、不允许脱胶和表面有胶渍。5、薄木和其它材料覆面拼贴应严密、平整、不允许有脱胶，明显透胶、鼓泡。6、产品外表的倒棱、圆角、圆线应均匀一致。榫及自装配拆装产品零部件结合应牢固严密。塞角、栏屉条等支承零件的结合应牢固。装板部件配合不得松动。优质五金件，各种配件、连接件安装应严密、平整、端正、牢固，结合处应无崩茬或松动；不得有少件、漏钉、透钉。油漆为优质环保油漆。油漆要求平整光滑、无缺陷、耐磨、耐烫、附着力强。（需提供板材质检报告）。 | 2160 |  | 3  |       | 6480  |
| 5       | 办公转椅  |    | 面料：采用优质透气阻燃科技皮面料，厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ ；海绵：选用优质耐阻燃、防老化、高回弹海绵，密度大于等于 $40\text{kg}/\text{m}^3$ ；压缩永久变性率符合国家标准气；压棒：采用进口气压棒，可升降30万次无损坏，升降轻便灵活无噪音、角度调节灵活；可承受150kg压力脚架：选用优质五星脚，高承压承重、铁质镀锌脚架及万向轮（地毯轮）；万向轮可自由转动、滚动，通过0.2万次有障碍循环测试，9.8万次无障碍循环测试。扶手：座椅选用优质PA扶手；其他：座椅具备升降及可倾斜调节功能，搭配仰锁机构及优质五金件。（需提供合格证）                                                                                                                  | 640  |  | 3  |       | 1920  |
| 6       | 更衣柜   |   | 1:规格要求：500mm*400mm*2000mm，面板为实木颗粒板ENF级18mm板材，柜体两侧板及前挡板厚度为 $\geq 18\text{mm}$ 实木颗粒板。2：基材要求：用ENF级实木颗粒板，不翘曲，不开裂，纵向和横向强度均匀，隔音防霉。2、封边：优质PVC收边应严密、平整、不允许有脱胶，透胶、鼓泡。3、衣柜结构：上下两层柜，上面柜体内附2层可调节隔板，配备白钢挂衣杆，下面柜体内附一层可调隔板，每层隔板可承载 $\geq 50\text{kg}$ 。4.五金件：优质五金件。（需提供板材质检报告）。                                                                                                                                               | 430  |  | 30 |       | 12900 |
| 7       | 三人位沙发 |  | 3人位沙发，总长2100mm，1、要求面料：优质科技皮，厚度 $\geq 1.5\text{mm}$ ，具有抗香烟引燃特性。2、海绵：采用PU高密度一次成型海绵，靠背密度 $\geq 35\text{kg}/\text{m}^3$ ，座面密度 $\geq 40\text{kg}/\text{m}^3$ ，回弹性 $\geq 45\%$ ；不存在粘接剂等有害物质，不含氟氮化合物，表面涂有防止老化变形的保护膜，防氧化、抗疲劳、耐冲击。3、框架：采用硬杂木，木材经四面刨光处理，结合部位无松动，无腐朽、无裂缝、无树节、无虫蚀，木材表面光滑。（需提供合格证）                                                                                                                          | 1380 |  | 3  |       | 4140  |
| 最高总价控制价 |       |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |  |    | (不含税) | 69210 |

